

PORTUGUÊS

Fonte de alimentação com ciclo primário

As características técnicas aqui apresentadas referem-se a um aparelho entregue em padrão de fábrica. Aparelhos com parâmetros personalizados para clientes podem apresentar características técnicas diferentes destas. Antes de colocação em funcionamento, ler as instruções de montagem e detectar se há danificações no aparelho. Outras informações encontram-se respectiva na ficha técnica em phoenixcontact.net/products.

Avisos de segurança e alertas
O aparelho somente pode ser instalado, colocado em funcionamento e operado por pessoal técnico qualificado. Devem ser cumpridas as normas nacionais de segurança e prevenção de acidentes.

- Cuidado: Perigo de morte devido a choque elétrico. Nunca trabalhe com tensão ligada.
- A fonte de alimentação possui certificação para ser ligada a redes elétricas TN, TT e IT trifásicas (redes em estrela) com uma tensão de fase máxima de 240 V AC
- A fonte de alimentação precisa ser ligável fora da fonte de energia do sistema, de acordo com as disposições da EN 60950-1 (por ex. através de proteção de linha primária)
- A fonte de alimentação é um aparelho para instalação integrada. O grau de proteção IP20 do módulo foi concebido para um ambiente limpo e seco.
- Montar a fonte de alimentação na posição de instalação normal. Posição dos bornes de conexão L/N/⊕ embaixo.
- Aterrar o borne de equipamento ⊕ do condutor de proteção.
- Dimensionar e proteger o quanto necessário a ligação primária e secundária.
- Os parâmetros para a conexão, como por exemplo, para saber o comprimento de decapagem necessário para a ligação com e sem terminal tubular, podem ser consultados na tabela correspondente.
- Após a instalação, cobrir a área de bornes, para evitar o contato não permitido com peças energizadas (por ex. instalação no quadro de comando).
- A fonte de alimentação é isenta de manutenção. Os consertos só podem ser executados pelo fabricante. A abertura da caixa anula a garantia.
- A proteção dos equipamentos é anulada em caso de utilização indevida.

ATENÇÃO: Perigo de queimaduras
Os dissipadores da fonte de corrente podem alcançar, dependendo do nível de uso, temperaturas >65 °C.

1. Denominação dos elementos (1)

- Terminal de conexão tensão de saída: Output DC +/-
- Recepção para cinta de cabos
- Terminais de conexão para sinalização
- Indicadores de status e diagnóstico
- Interface NFC (Near Field Communication). Configura-se este aparelho em estado desenergizado ou em modo de reposição (SLEEP MODE).
- Tensão de entrada do terminal de conexão: Input L/N/⊕
- Protetor de surto por descarga de gás (lado esquerdo do involúcro) contra sobretensão. Ao verificar o isolamento (>0,8 kV AC ou 1,1 kV DC), desconectar o protetor de surto por descarga de gás (remover o parafuso Philips)
- Adaptador universal para trilho de fixação (parte traseira do dispositivo)
- Tecla da tensão de saída ↓(-)/↑(+)

2. Terminais de conexão e de sinalização (2 - 4)

- 13/14: contato de comutação sem potencial
- Rem: entrada remoto < 15 kΩ (SLEEP MODE)
- SGnd (Signal Ground): sinais do potencial de referência, isolados galvanicamente da tensão de saída
- Out 1: DC OK (digital: 0/24 V DC)
- Out 2: P_{Out} < P_N (digital: 0/24 V DC)

UL 508 NOTA

Utilizar cabo de cobre com uma temperatura de operação de > 75 °C (temperatura ambiente < 55 °C) e > 90 °C (temperatura ambiente < 75 °C).

UL 60950 NOTA

Utilizar terminais tubulares para cabos flexíveis.

DNV GL NOTA

Fechar áreas de bornes não utilizadas.

Dados técnicos	Dati tecnici
Dados de entrada Faixa de tensão de entrada	Dati d'ingresso Range tensione d'ingresso
Consumo de energia (com valores nominais)	tip. Corrente assorbita (valori nominali)
Corrente de pico de entrada (com 25°C)/I ¹ t	tip. Limitazione corrente all'accensione (a 25°C)/I ¹ t
Fusível de entrada lento, interno	Fusibile d'ingresso ritardato, interno
Seleção de fusíveis adequados AC: Característica B, C, D, K ou similar	Scelta dei fusibili adatti AC: Caratteristica B, C, D, K o equivalente
Dados de saída Tensão nominal de saída (U _N) Faixa de ajuste da tensão de saída (U _{Set}) Corrente de saída I _N / I _{Stat. Boost} / I _{Dyn. Boost} / I _{SFB} Resistência de feedback	Dati uscita Tensione nominale in uscita (U _N) Regolazione tensione di uscita (U _{Set}) Corrente di uscita I _N / I _{Stat. Boost} / I _{Dyn. Boost} / I _{SFB} Resistenza alimentazione di ritorno
Dados Gerais Tensão de isolamento (entrada/saída) Teste de tipo/unidade (IEC/EN 60950-1) Grau de proteção / Classe de proteção Categoria de sobretensão EN 60950-1 / EN 61010-1 / EN 62477-1 Grau de purezas Temperatura ambiente (operação) Temperatura ambiente (tipo de início testado) Umidade com 25 °C, sem condensação Altura de instalação (> 2000 m, observar redução de carga) Dimensões (L / A / P) + Trilho de fixação Distâncias esquerda, direita / cima, baixo	Dati generali Tensione di isolamento (ingresso/uscita) Omologazione/collaudato (IEC/EN 60950-1) Grado di protezione / Classe di protezione Categoria di sovratensione EN 60950-1 / EN 61010-1 / EN 62477-1 Grado d'inquinamento Temperatura di utilizzo (Funzionamento) Temperatura ambiente (tipo de démarrage testé) Umidità a 25 °C, nessuna condensa Altezza d'installazione (> 2000 m, tenere conto del derating) Dimensioni (L/A/P) + Guida di supporto Distanza sinistra, a destra / alto, in basso

ITALIANO

Alimentazione switching

Le caratteristiche tecniche riportate si riferiscono alla versione standard del dispositivo fornita dalla fabbrica. I dispositivi parametrizzati in funzione di esigenze specifiche del cliente possono presentare caratteristiche tecniche differenti.

Prima della messa in funzione, leggere le istruzioni di installazione e verificare che il dispositivo non presenti danni.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda tecnica alla pagina phoenixcontact.net/products.

Avvertenze sulla sicurezza e sui pericoli
L'installazione, la messa in funzione e l'uso dello strumento si devono affidare esclusivamente a tecnici qualificati. Rispettare le norme di sicurezza e antinfortistiche nazionali.

- Attenzione: pericolo di morte a causa di scosse elettriche. Non lavorare mai in presenza di tensione.
- L'alimentatore è omologato per la connessione a reti elettriche TN, TT e IT (collegamento a stella) con tensione tra le fasi di max. 240 V AC.
- L'alimentazione di corrente va collegata al di fuori senza tensione, secondo le disposizioni della norma EN 60950-1 (per es. mediante la protezione di linea sul lato primario).
- L'alimentatore è un apparecchio da incorporare. Il grado di protezione IP20 dell'apparecchio è previsto per un ambiente pulito e asciutto.
- Montare l'alimentatore in posizione di montaggio normale. Posizione inferiore dei morsetti di connessione L/N/⊕.
- Collegare a terra il morsetto per dispositivo conduttore di protezione ⊕.
- Prevedere dimensioni e protezione sufficienti per il cablaggio primario e secondario.
- I parametri di connessione, ad esempio la lunghezza del tratto da spolare necessaria per il cablaggio con e senza capocorda montato, sono riportati nella tabella corrispondente.
- Dopo l'installazione coprire il vano di connessione in modo da evitare contatti delle parti sotto tensione (ad es. montaggio nel quadro elettrico).
- L'alimentatore non richiede manutenzione. Eventuali interventi di riparazione possono essere eseguiti soltanto dal produttore. L'apertura della custodia comporta il decadere della garanzia.
- L'uso non conforme comporta il decadimento della protezione dei dispositivi.

AVVERTENZA: Pericolo di ustioni
Gli elementi di raffreddamento dell'alimentatore possono accettare temperature >65 °C a seconda del carico.

1. Denominazione degli elementi (1)

- Morsetto di connessione tensione di uscita: Output DC +/-
- Connessione per fascette fermacavi
- Morsetti di connessione segnalazione
- Segnalazioni di stato e di diagnostica
- Interfaccia NFC (Near Field Communication). Il dispositivo viene configurato in assenza di tensione o in SLEEP MODE.
- Morsetto di connessione tensione d'ingresso: input L/N/⊕
- Scaricatore a gas (lato sinistro della custodia) per protezione contro le sovratensioni. Per la verifica dell'isolamento (>0,8 kV AC o 1,1 kV DC), scollegare lo scaricatore a gas (rimuovere la vite a croce).
- Adattatore universale per il fissaggio su guida (lato posteriore del dispositivo)
- Comando tensione di uscita ↓(-)/↑(+)

2. Morsetti di connessione e di segnale (2 - 4)

- 13/14: contatto di commutazione a potenziale zero
- Rem: ingresso Remote < 15 kΩ (SLEEP MODE)
- SGnd (Signal Ground): potenziale di riferimento segnali, con separazione galvanica dalla tensione di uscita
- Out 1: DC OK (digitale: 0/24 V DC)
- Out 2: P_{Out} < P_N (digitale: 0/24 V DC)

UL 508 NOTA:

Utilizzare cavi di rame con una temperatura di esercizio > 75 °C (temperatura ambiente < 55 °C) e > 90 °C (temperatura ambiente < 75 °C).

UL 60950 NOTA:

Utilizzare capocorda per cavi flessibili.

DNV GL NOTA:

Chiudere i vani morsetto non utilizzati.

FRANÇAIS

Alimentation à découpage primaire

Les caractéristiques techniques indiquées correspondent à l'état de l'appareil standard à la sortie d'usine. Les appareils paramétrés selon les besoins du client peuvent présenter des caractéristiques techniques différentes.

Avant la mise en service, lire les instructions d'installation et vérifier si l'appareil présente des dommages. Vous trouverez de plus amples informations dans la fiche technique correspondante sur le site phoenixcontact.net/products.

Consignes de sécurité et avertissements
L'appareil ne doit être installé, mis en service et utilisé que par du personnel qualifié. Respecter la législation nationale en vigueur en matière de sécurité et de prévention des accidents.

- Attention : danger de mort par électrocution. Ne jamais travailler sur un module sous tension.
- L'alimentation est homologuée pour le raccordement aux circuits électriques triphasés TN, TT et IT (réseau en étoile) à tension de conducteur externe maximum de 240 V AC.
- L'alimentation doit pouvoir être coupée depuis l'extérieur conformément aux dispositions de la norme EN 60950-1 (par exemple, via le disjoncteur de ligne côté primaire).
- L'alimentation est encastrable. L'indice de protection IP20 est valable dans un environnement propre et sec.
- Monter l'alimentation à son emplacement normal. Les bornes de raccordement L/N/⊕ sont situées en bas.
- Raccorder le bloc de jonction d'appareil du conducteur de protection ⊕ à la terre.
- Dimensionner et protéger les câblages primaire et secondaire correctement.
- Les paramètres de branchement tels la longueur à dénuder du câble avec et sans embout se trouvent dans le tableau correspondant.
- Après installation, recouvrir la zone des bornes pour éviter tout contact fortuit avec des pièces sous tension (par exemple, montage en armoire).
- L'alimentation ne nécessite aucun entretien. Seul le constructeur est autorisé à effectuer des réparations. L'ouverture du boîtier provoque l'extinction de la garantie.
- Une utilisation non conforme supprime toute protection de l'appareil.

AVERTISSEMENT : Risque de brûlure
Les dissipateurs de chaleur de l'alimentation en tension peuvent prendre une température >65 °C, selon le niveau d'utilisation.

1. Désignation des éléments (1)

- Tension de sortie à la borne de raccordement : Output DC +/-
- Logement pour attache-câble
- Bornes de raccordement signalisation
- Voyants de diagnostic et d'état
- Interface NFC (Near Field Communication). L'appareil est configuré hors tension ou en mode de veille (SLEEP MODE).
- Tension d'entrée à la borne de raccordement : entrée L/N/⊕
- Eclateur à gaz (côté gauche du boîtier) de protection anti-surtension. Lors du contrôle de l'isolation (>0,8 kV AC ou 1,1 kV DC), défaire le contact de l'éclateur à gaz (déposer la vis cruciforme)
- Adaptateur universel pour profilé (arrière de l'appareil)
- Bouton tension de sortie (-)/⚡ (+)

2. Bornes de raccordement et de signal (2 - 4)

- 13/14 : contact de commutation indépendant du potentiel
- Rem : entrée à distance < 15 kΩ (SLEEP MODE)
- SGnd (Signal Ground) : signaux potentiel de référence, isolés galvaniquement de la tension de sortie
- Out 1 : DC OK (TOR : 0/24 V DC)
- Out 2 : P_{Out} < P_N (tout-ou-rien : 0/24 V DC)

UL 508 REMARQUE :

Utiliser les câbles en cuivre à une température de service > 75 °C (température ambiante < 55 °C) et

> 90 °C (température ambiante < 75 °C).

UL 60950 REMARQUE:

Utiliser des embouts pour câbles flexibles.

DNV GL REMARQUE :

Obturer les espaces de raccordement inutilisés.

Caractéristiques techniques	Technical data
Données d'entrée Plage de tension d'entrée	Input data Input voltage range
Consommation de courant (pour valeurs nom.)	typ. Current consumption (for nominal values)
Limitation courant démarrage (à 25°C)/I ¹ t	typ. Inrush current limitation (at 25°C)/I ¹ t
Fusible d'entrée temporisé, intérieur	typ. Input fuse slow-blow, internal
Sélection des fusibles appropriés AC: Caractéristique B, C, D, K ou équivalente	Choice of suitable circuit breakers AC: Characteristic B, C, D, K or comparable
Données de sortie Tension de sortie nominale (U _N) Plage de réglage de la tension de sortie (U _{Set}) Courant de sortie I _N / I _{Stat. Boost} / I _{Dyn. Boost} / I _{SFB} Résistance à l'alimentation de retour	Output data Nominal output voltage (U _N) Setting range of the output voltage (U _{Set}) Output current I _N / I _{Stat. Boost} / I _{Dyn. Boost} / I _{SFB} Feedback resistance
Caractéristiques générales Tension d'isolement (entrée/sortie) Essai de type/individuel (CEI/EN 60950-1) Indice de protection / Classe de protection Catégorie de surtension EN 60950-1 / EN 61010-1 / EN 62477-1 Degré de pollution Température ambiante (Fonctionnement) Température ambiante (type de démarrage testé) Humidité à 25 °C, sans condensation Hauteur d'installation (> 2 000 m, tenir compte du derating)	General data Insulation voltage (input/output) Type/routine test (IEC/EN 60950-1) Degree of protection / Protection class Overvoltage category EN 60950-1 / EN 61010-1 / EN 62477-1 Degree of pollution Ambient temperature (operation) Ambient temperature (start-up type tested) Humidity at 25°C, non-condensing Installation height (> 2000 m, observe derating)
Dimensions (L/A/P) + Guide di supporto Distancia gauche, droite / haut, bas	Dimensions (W/H/D) + DIN rail Distance left, right / top, bottom

ENGLISH

Primary-switched power supply unit

The technical characteristics indicated relate to the factory setting of the standard device. Devices with customer-specific parameterizations may have different technical characteristics.

Prior to startup, read the installations notes and check the device for damage. For additional information, please refer to the corresponding data sheet at phoenixcontact.net/products.

Safety and warning instructions
Only professionals may install, start up, and operate the device. Observe the national safety and accident prevention regulations.

- Caution: Risk of electric shock. Never carry out work when voltage is present.
- The power supply is approved for the connection to TN, TT and IT power grids (star networks) with a maximum phase-to-phase voltage of 240 V AC
- The device must be switched off outside the power supply in accordance with the regulations of EN 60950-1 (e.g., by means of line protection on the primary side).
- The power supply is a built-in device. The protection class IP20 of the device is meant to be applied in a clean and dry environment.
- Mount the power supply unit in the standard installation position. Position of the L/N/⊕ connection terminal blocks at bottom.
- Connect the protective conductor device terminal block ⊕ with ground.
- Ensure that the primary-side wiring and secondary-side wiring are the correct size and have sufficient fuse protection.
- You can find the connection parameters, such as the necessary stripping length for the wiring with and without ferrule, in the associated table.
- Cover termination area after installation in order to avoid accidental contact with live parts (e.g., installation in control cabinet).
- The power supply is maintenance-free. Repairs may only be carried out by the manufacturer. The warranty no longer applies if the housing is opened.
- Improper use invalidates the device protection.

WARNING: Risk of burns
The heatsinks of the power supply can reach temperatures >65 °C, depending on the load.

1. Designation of the elements (1)

- Connection terminal block output voltage: Output DC +/-
- Accommodation for cable binders
- Connection terminal block signaling
- Status and diagnostics indicators
- NFC interface (Near Field Communication). The device is configured when it is disconnected from voltage or in SLEEP MODE.
- Connection terminal block input voltage: input L/N/⊕
- Gas-filled surge arrester (left side of housing) for surge protection. Disconnect gas-filled surge arrester (remove Phillips head screw) during dielectric test (>0.8 kV AC or 1.1 kV DC)
- Universal DIN rail adapter (rear of housing)
- Button output voltage⚡ (-)/⚡ (+)

2. Connection and signal terminal blocks (2 - 4)

- 13/14: floating switch contact
- Rem: remote input < 15 kΩ (SLEEP MODE)
- SGnd (Signal Ground): reference potential signals, electricaly isolated from output voltage
- Out 1: DC OK (digital: 0/24 V DC)
- Out 2: P_{Out} < P_N (digital: 0/24 V DC)

UL 508 NOTE:

Use copper cables for operating temperatures of > 75 °C (ambient temperature < 55 °C) and > 90 °C (ambient temperature < 75 °C).

UL 60950 NOTE:

Use ferrules for flexible cables.

DNV GL NOTE:

Tighten screws on all unused terminals.

Technische Daten	Technical data
Eingangsdaten Eingangsspannungsbereich	Input data Input voltage range
Stromaufnahme (bei Nennwerten)	typ. Current consumption (for nominal values)
Einschaltstrombegrenzung (bei 25°C)/I ¹ t	typ. Inrush current limitation (at 25°C)/I ¹ t
Eingangssicherung träge, intern Auswahl geeigneter Sicherungen AC: Charakteristik B, C, D, K oder vergleichbar	typ. Input fuse slow-blow, internal Choice of suitable circuit breakers AC: Characteristic B, C, D, K or comparable
Ausgangsdaten Nennausgangsspannung (U _N) Einstellbereich der Ausgangsspannung (U _{Set}) Ausgangsstrom I _N / I _{Stat. Boost} / I _{Dyn. Boost} / I _{SFB} Rückspeisefestigkeit Allgemeine Daten Isolationsspannung (Ein-/Ausgang) Typ-/Stückprüfung (IEC/EN 60950-1) Schutzart / Schutzklasse Überspannungskategorie EN 60950-1 / EN 61010-1 / EN 62477-1 Verschmutzungsgrad Umgebungstemperatur (Betrieb) Umgebungstemperatur (Startup type tested) Feuchtigkeit bei 25 °C, keine Betauung Aufstellhöhe (> 2000 m, Derating beachten)	Output data Nominal output voltage (U _N) Setting range of the output voltage (U _{Set}) Output current I _N / I _{Stat. Boost} / I _{Dyn. Boost} / I _{SFB} Feedback resistance General data Insulation voltage (input/output) Type/routine test (IEC/EN 60950-1) Degree of protection / Protection class Overvoltage category EN 60950-1 / EN 61010-1 / EN 62477-1 Degree of pollution Ambient temperature (operation) Ambient temperature (start-up type tested) Humidity at 25°C, non-condensing Installation height (> 2000 m, observe derating)
Abmessungen (B/H/T) + Tragschiene Abstand links, rechts / oben, unten	Dimensions (W/H/D) + DIN rail Distance left, right / top, bottom

DEUTSCH

Primär getaktete Stromversorgung

Die angegebenen technischen Merkmale beziehen sich auf die werkseitige Auslieferung des Standardgeräts. Kunden-spezifisch parametrierte Geräte können abweichende technische Merkmale aufweisen.

Vor Inbetriebnahme die Einbauanweisung lesen und das Gerät auf Beschädigung prüfen. Weitere Informationen finden Sie im zugehörigen Datenblatt unter phoenixcontact.net/products.

Sicherheits- und Warnhinweise
Nur qualifiziertes Fachpersonal darf das Gerät installieren, in Betrieb nehmen und bedienen. Nationale Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten.

- Vorsicht: Lebensgefahr durch Stromschlag. Niemals bei anliegender Spannung arbeiten.
- Die Stromversorgung ist für den Anschluss an TN-, TT- und IT-Stromnetze (Sternnetze) mit einer Außenleiterspannung von maximal 240 V AC zugelassen
- Stromversorgung muss nach den Bestimmungen der EN 60950-1 von außerhalb spannungslos zu schalten sein (z. B. durch den primärseitigen Leitungsschutz).
- Die Stromversorgung ist ein Einbaugerät. Die Schutzart IP20 des Geräts ist für eine saubere und trockene Umgebung vorgesehen.
- Stromversorgung in Normaleinbaulage montieren. Lage der Anschlussklemmen L/N/⊕ unten.
- Schutzleiter-Geräteklemme ⊕ mit Erde verbinden.
- Primär- und sekundärseitige Verdrahtung ausreichend dimensionieren und absichern.
- Die Anschlussparameter, wie z. B. erforderliche Absolierlängen für die Verdrahtung mit und ohne Aderendhülse entnehmen Sie bitte der zugehörigen Tabelle.
- Nach der Installation den Klemmenbereich abdecken, um unzulässiges Berühren spannungsführender Teile zu vermeiden (z. B. Einbau im Schaltschrank).
- Die Stromversorgung ist wartungsfrei. Reparaturen sind nur durch den Hersteller durchführbar. Bei Öffnen des Gehäuses erlischt die Garantie.
- Durch unsachgemäßen Gebrauch erlischt der Geräteschutz.

WARNUNG: Verbrennungsgefahr
Die Kühlkörper der Stromversorgung können je nach Auslastung Temperaturen >65 °C annehmen.

1. Bezeichnung der Elemente (1)

- Anschlussklemme Ausgangsspannung: Output DC +/-
- Aufnahme für Kabelbinder
- Anschlussklemmen Signalisierung
- Status- und Diagnoseanzeigen
- NFC-Schnittstelle (Near Field Communication). Das Gerät wird spannungsfrei oder im SLEEP MODE konfiguriert.
- Anschlussklemme Eingangsspannung: Input L/N/⊕
- Gasableiter (linke Gehäuseseite) für Überspannungsschutz. Bei Isolationsprüfung (>0,8 kV AC oder 1,1 kV DC) Gasableiter dekontaktieren (Kreuzschraube entfernen)
- Universal-Tragschieneadapter (Geräterückseite)
- Taster Ausgangsspannung ⚡ (-)/⚡ (+)

2. Anschluss- und Signalklemmen (2 - 4)

- 13/14: potenzialfreier Schaltkontakt
- Rem: Remote-Eingang < 15 kΩ (SLEEP MODE)
- SGnd (Signal Ground): Bezugspotenzial Signale, galvanisch getrennt von der Ausgangsspannung
- Out 1: DC OK (digital: 0/24 V DC)
- Out 2: P_{Out} < P_N (digital: 0/24 V DC)

UL 508 HINWEIS:

Kupferkabel verwenden mit einer Betriebstemperatur > 75 °C (Umgebungstemperatur < 55 °C) und > 90 °C (Umgebungstemperatur < 75 °C).

UL 60950 HINWEIS:

Aderendhülsen für flexible Kabel verwenden.

DNV GL HINWEIS:

Ungenutzte Klemmräume schließen.

Technische Daten	Technical data
Eingangsdaten Eingangsspannungsbereich	Input data Input voltage range
Stromaufnahme (bei Nennwerten)	typ. Current consumption (for nominal values)
Einschaltstrombegrenzung (bei 25°C)/I ¹ t	typ. Inrush current limitation (at 25°C)/I ¹ t
Eingangssicherung träge, intern Auswahl geeigneter Sicherungen AC: Charakteristik B, C, D, K oder vergleichbar	typ. Input fuse slow-blow, internal Choice of suitable circuit breakers AC: Characteristic B, C, D, K or comparable
Ausgangsdaten Nennausgangsspannung (U _N) Einstellbereich der Ausgangsspannung (U _{Set}) Ausgangsstrom I _N / I _{Stat. Boost} / I _{Dyn. Boost} / I _{SFB} Rückspeisefestigkeit Allgemeine Daten Isolationsspannung (Ein-/Ausgang) Typ-/Stückprüfung (IEC/EN 60950-1) Schutzart / Schutzklasse Überspannungskategorie EN 60950-1 / EN 61010-1 / EN 62477-1 Verschmutzungsgrad Umgebungstemperatur (Betrieb) Umgebungstemperatur (Startup type tested) Feuchtigkeit bei 25 °C, keine Betauung Aufstellhöhe (> 2000 m, Derating beachten)	Output data Nominal output voltage (U _N) Setting range of the output voltage (U _{Set}) Output current I _N / I _{Stat. Boost} / I _{Dyn. Boost} / I _{SFB} Feedback resistance General data Insulation voltage (input/output) Type/routine test (IEC/EN 60950-1) Degree of protection / Protection class Overvoltage category EN 60950-1 / EN 61010-1 / EN 62477-1 Degree of pollution Ambient temperature (operation) Ambient temperature (start-up type tested) Humidity at 25°C, non-condensing Installation height (> 2000 m, observe derating)
Abmessungen (B/H/T) + Tragschiene Abstand links, rechts / oben, unten	Dimensions (W/H/D) + DIN rail Distance left, right / top, bottom

DE Einbauanweisung für den Elektroinstallateur


EN Installation notes for electricians

FR Instructions d'installation pour l'électricien


IT Istruzioni di montaggio per l'elettricista installatore

PT Instrução de montagem para o eletricista

QUINT4-PS/1 AC/48DC/5 **2904610**
QUINT4-PS/1 AC/48DC/5/... **2908938**



Input AC	Screw	[mm ²]	[mm ²]	AWG	[mm]	[Nm]	[lb in]
Output DC		0.2-2.5	0.2-2.5	30-12	6.5	0.5-0.6	5-7
Signal	Push-In	0.2-1.5	0.2-1.5	24-16	8	—	—



	Normal operation P _{Out} < P _N	BOOST P _{Out} > P _N	Overload operation U _{Out} < 0.9 x U _{Set}
LED: P _{Out} > 100 %	yellow	yellow	yellow
Signal Out 2: P _{Out} < P _N	default	active high	active low
LED: P _{Out} > 75 %	green	green	green
LED: P _{Out} > 50 %	green	green	green
LED: DC OK	green	green	green
Relay: 13/14, DC OK	default	closed	closed
Signal Out 1: DC OK	default	active high	active low

ANSI/ISA 12.10.01 LISTED PROCESS CONTROL EQUIPMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS	
A This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C & D hazardous locations or non-hazardous locations only.	A Cet appareil convient uniquement pour une utilisation en atmosphères explosibles de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou en atmosphères non explosibles.
B WARNING: Explosion Hazard - Do	

